



## **Purge Polymer**

**Renkörningsmaterial “ready-to-use”**

### **Formsprutning – Extrudering**

Processtemperatur: 120°C-320°C

Renkörningsmaterial i granulatform speciellt utvecklat för renkörning av skruvar, cylindrar, munstycken, varmkanaler och extruderingsmunstycken. Avlägsnar föroreningar som till exempel kolrester och avlagringar. Fungerar för alla typer av termoplaster.

ABS, PA, PET, PS, PMMA, PC, SAN, PVC, EVA, PU, TR, PBT, PPO, PP, PE, m.fl.

**Purge Polymer** är inte aggressivt, innehåller inga lösningsmedel, skadar inte skruvar eller högpolerade ytor. **Purge Polymer** avger inte gaser eller obehaglig lukt och är godkänt av FDA (Food and Drug Administration) för kontakt med livsmedel.

**Purge Polymer** är skonsamt mot miljön.

**Du behöver endast en produkt för alla dina renkörningsbehov**

Kontakta oss för prov och teknisk support

---

#### **Trade Polymer i Västerås AB**

Djäknebergsgatan 33, SE- 724 64 Västerås, Sweden  
Mobile: Ladi +46 (0)70 5506550, Per-Åke +46 (0)707 522 75 92  
E-mail: [info@tradepolymer.se](mailto:info@tradepolymer.se)

Org.nr:556147-4692 VAT: SE-556147469201  
Bankgiro: 5262-4756 Swift adress: DABASESX,  
IBAN Account SE8812000000012470107113